



EYETECH

01 77 35 17 17

## Sirène Extérieure Sans Fil (Design LuMIN8™)

La sirène extérieure sans fil bidirectionnelle RWS401 de RISCO Group est prévue pour étendre les capacités de signalisation du système de sécurité en dehors de la zone protégée, quel que soit l'environnement extérieur. Alimentée par piles et fonctionnant entièrement sans fil, la sirène RWS401 fournit une solution flexible et facile pour une installation rapide.

La sirène dispose d'une fonction de pré-alarme qui démarre au début de la temporisation d'entrée, et déclenche une alarme si les systèmes sans fil de RISCO sont vandalisés pendant la temporisation. Ainsi, la sirène s'activera indépendamment de la centrale.

La sirène sans fil envoie aussi des notifications sonores d'acquiescement d'armement et de désarmement, avec une notification spéciale de 4 bips lorsque l'on désarme suite à une condition d'alarme, pour ainsi prévenir l'utilisateur d'une potentielle effraction.

La sirène sans fil est disponible en plusieurs couleurs. Plusieurs sirènes sans fil peuvent être assignées à un seul système.



## Fonctionnalités

- Entièrement alimentée par piles
- Entièrement supervisée
- Indication d'alarme et d'autoprotection
- Test automatique de la sirène
- Programmation et Diagnostic à distance
- Grande place disponible pour le placement d'un logo imprimé
- Modèle : RWS401
- Sans fil bidirectionnelle
- Sortie sonore piézo 105dBA, volume réglable
- Indication de piles faibles
- Alarme locale anti-sabotage suite à la temporisation d'entrée
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Compatible avec les systèmes RISCO : Agility™, WisDom

## Spécifications Techniques

- Caractéristiques électriques
- Durée de vie de la pile en utilisation normale : 3 ans
- Lentille du flash en polycarbonate
- Dimensions (H x L x P) : 273 x 230 x 64 mm
- Caractéristiques du système sans fil
- Portée : 150m champ libre
- Plage de température : -25°C à 60°C
- Classe environnementale : IV
- Alimentation : 5 piles lithium 3V CR123
- Volume sonore de la sirène : 105 dB @ 1 mètre – réglable
- Fréquence du Flash : 60 fois par minutes (max.)
- Poids (avec piles) : 1 kg
- Fréquence : 868 MHz
- Caractéristiques environnementales
- Indice de protection : IP44